

## Technische Daten

	<b>Typ HFS- 6508-AC</b>	<b>Typ HFS- 8015-AC</b>	<b>Typ HFS- 8015</b>	<b>Typ HFS- 8022</b>
Nennspannung	230V	230V	230V	230V
Nennstrom	4A	5A	5A	8A
Nennfrequenz	400 Hz	400 Hz	400 Hz	400 Hz
Maximalfrequenz	400 Hz	400 Hz	400 Hz	400 Hz
Nennleistung	0,8kW	1,5kW	1,5kW	2,2kW
Polpaarzahl	1	1	1	1
Isolationsklasse (gem. DIN IEC 85)	B	B	B	B
Schutzklasse (gem. DIN EN 61140)	I	I	I	I
Schutzart	IP54	IP54	IP54	IP54
Drehzahlbereich	6000-24000 min <sup>-1</sup>	6000-24000 min <sup>-1</sup>	6000-24000 min <sup>-1</sup>	6000-24000 min <sup>-1</sup>
Spannzangenaufnahme	ER11	ER11	ER11	ER20
Kühlung	Luft	Luft	Wasser	Wasser
Kühlmitteltemperatur	-	-	10...30°C	10...30°C
Werkzeugwechsel	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Lager (Anzahl)	4	4	3	3
Gewicht	2,5 kg	3,9 kg	3,9 kg	5,0 kg